

Système d'obturation anti-rongeurs



Système COVERMAX®



Câbles protégés par COVERSOL®



MASTISOL® sur le contour de la trémie



Trémie protégée par PANOSOL®

Le système **COVERMAX®** est destiné à l'obturation des entrées de câbles pour empêcher l'intrusion des rongeurs.

Le système est composé de :

COVERSOL® : mousse expansive anti-rongeurs ininflammable. Liquide au départ, **COVERSOL®** remplit tous les interstices entre les câbles et empêche ainsi l'intrusion des rongeurs.

PANOSOL® : panneau blanc en PVC extrudé, ignifugé dans la masse.

MASTISOL® : mastic anti-rongeurs mono-composant ignifugé prêt à l'emploi. **MASTISOL®** sert à coller les panneaux contre les supports et à obturer des interstices dans **PANOSOL®** et **COVERSOL®** après suppression ou ajout de câbles.

AVANTAGES du système COVERMAX® :

- Résiste aux rongeurs
- Résiste au feu
- Résiste à l'eau et aux intempéries
- Facile à installer
- Parfaitement compatible avec les câbles électriques

DOMAINES D'UTILISATION

Protection des entrées de câbles des réseaux électriques, des télécoms et des sites industriels contre l'intrusion des rongeurs.

MISE EN ŒUVRE

Suivre le mode opératoire "Obturation avec le système anti-rongeurs COVERMAX®" et le mémento "COVERJET® System" pour l'injection de **COVERSOL®**.

Dans certains cas d'obturations, **PANOSOL®** et **MASTISOL®** peuvent être utilisés sans **COVERSOL®**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES	PANOSOL®	MASTISOL®
Forme - Couleur	Solide - Blanc	Pâte - Gris foncé
Densité à 20°C (g/cm³)	0.55	1.6
Classement au feu	M1 (NF P 92-507)	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Absorption d'eau	<=0.2%	Une fois sec résiste à l'eau
Durée Limite d'Utilisation	illimitée	1 an
Température d'utilisation (°C)	0 à 60	+5° à +60°
Temps de séchage	-	1-3 jours selon l'humidité de l'air
Stockage	Au frais et sec	5° à 30° dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil
Environnement	Recyclable	Ne contient pas d'halogènes
Conditionnement	Par lot de 4 panneaux de 1200x596x10 mm	Par seaux de 7 kg et cartouches de 310 ml

Selon la configuration du site à sécuriser, COVERMAX peut être complété par nos autres solutions comme BROSSOL, WAROSOL T et notre gamme d'appareils à ultrasons.

© Déposé BF/IN 958/f

"Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou à la mauvaise utilisation de ces produits en considération notamment des données particulières de chaque utilisateur ou chantier. Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits que nous commercialisons les modifications appropriées à leur utilisation optimale. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente".