

COVERPAP® N



La "couverture" périodique des déchets

Empêche les Envols, réduit les mauvaises Odeurs

DESCRIPTION

COVERPAP® N est une poudre à dissoudre dans de l'eau et à projeter sur les déchets compactés. La réticulation du système s'opère pendant l'évaporation de l'eau, un film invisible fixera alors les papiers, tissus et matières plastiques et diminuera les mauvaises odeurs. COVERPAP® N fixe également le sable et les poussières.

Le procédé COVERPAP® est simple, rapide et économique.

Adopter COVERPAP® = Prolonger la durée de vie de vos sites

PREPARATION DU MELANGE

Taux d'addition : 2% COVERPAP® N pour 98% d'eau.

MISE EN OEUVRE

COVERPAP® N sera mis en œuvre soit par une tonne marque PICHON équipée d'un canon multidirectionnel (actionné par un opérateur ou conducteur du tracteur) soit par un système de lances-pompier autonome.

Temps de préparation et de projection de 3000 litres de solution sur une alvéole de 1500 - 2000 m² : **40 - 60 minutes.**

Quantité de solution COVERPAP® N à projeter :

- 1.5 à 2 litres/m² de déchets classiques
- 1 à 1.5 litres/m² de déchets très compactés



COVERPAP® N

UTILISATION

COVERPAP® est une alternative économique aux couvertures terre et matériaux inertes.

Le bioactivateur COVERPAP® N accélère le tassement du déchet.

COVERPAP® N est conforme à la circulaire n° DPPR/SDPD3/DB 060535 du 06/06/06 relative aux Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche
Densité apparente (à 25°C)	~ 0.34 g/cm ³
Etiquette réglementaire	Aucune
Temps de prise du mélange	1-5 heures selon l'humidité ambiante
Durée de conservation des produits à 20° C	1 an (à l'abri de l'humidité)
Durée de conservation du mélange « COVERPAP N+Eau » à 20° C	5 jours
pH (Solution à 2%)	7
Biodégradabilité	> 99%



COVERPAP® N Coloré

OPTION

La couverture peut être colorée en vert par addition du colorant SOLENOR NV12 : 0.01% à 0.5%.

IMPORTANT

La fonction collage est réversible. En effet en cas de pluie le film se réhydratera mais retrouvera ses caractéristiques d'origine dès le séchage. Tous les composants de COVERPAP® N sont compatibles avec l'environnement et les déchets d'une Classe 2.

PROTECTION DU PERSONNEL

La manipulation des produits ne présente aucun risque particulier pour la santé. Les équipements de protection individuelle sont recommandés. FDS fournie sur demande.

"Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur des propriétés précises ou leur adaptation à une utilisation déterminée ou un quelconque engagement contractuel de notre société. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer des droits de protection industriels éventuellement existants et de respecter les lois et prescriptions existantes. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou à la mauvaise utilisation de ces produits en considération notamment des données particulières de chaque utilisateur ou chantier. Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits que nous commercialisons les modifications appropriées à leur utilisation optimale. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente".



© Déposé

BF/IN 803/n

BERNATOM

31 Avenue de la Paix
F.57520 ROUHLING
Tél. : +33 (0)3 87 27 68 00
Fax : +33 (0)3 87 27 68 01
www.bernatom.com
contact@bernatom.com